

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2015年5月現在のものです。

ネットワークカメラ モニタリングユニット YS-3000M

■ 概要

YS-3000M (以下、本機) は、最大16台のネットワークカメラ (以下、カメラ) の画像をモニタリングすることができる、ネットワークカメラ モニタリングユニットです。

■ 特長

・高精細画像監視

最大1920×1080 (Full HD) の画像サイズに対応し、モニタリングが行えます。

動画圧縮方式は、M-JPEGに加え、H.264にも対応しています。

・赤外線リモコン操作

設定・操作は付属のリモコンから行います。ワイヤレスな操作を実現しています。

・HDMI 1.4a / DisplayPort 1.2対応

本機はHDMI (High-Definition Multimedia Interface)、及びDisplayPort 1.2に対応しているモニターを接続することができます。デジタルケーブル (別売) を使って接続することにより、ネットワークカメラの画像をより高品質に表示することができます。

・外部制御

ネットワーク経由で、PCまたはスマートフォンからwebブラウザを使って操作が可能です。赤外線の届かない場所からの操作や、ネットワーク上の複数の本機を個別に操作が出来ます。設定作成ツール (本機からダウンロード) を使って、本体設定ファイルの作成が出来ます。

■ 仕様

● 主な定格

| | |
|----------|--|
| 登録カメラ台数 | 最大16台 |
| 表示能力 | 1920x1080 Total 160fps 相当(10fps/1台) 1280x 960 Total 270fps 相当(15fps/1台) 1280x 720 Total 320fps 相当(20fps/1台) 960x 540 ~ 320x 240 . . Total 480fps 相当(30fps/1台) ※カッコ内は16台接続時のカメラ1台あたりのフレームレートとなります。 ※本表は目安であり、動作を保証するものではありません。 |
| 表示レイアウト | 分割表示 : 単画 / 2分割 / 4分割 / 6分割(A) / 6分割(B) / 8分割 / 9分割 / 12分割 / 16分割 シーケンス : 単画 / 2分割 / 4分割 / 6分割(A) / 6分割(B) / 8分割 / 9分割 / 12分割 |
| モニター出力端子 | HDMI×1系統 or Display Port ×2系統 ※出力は択一となります。 |
| ネットワーク | RJ-45 1000BASE-T ×1系統 (Gigabit LAN) |
| USB | 前面USB 3.0×2 ※設定ファイルのセーブ/ロードなどに使用 後面USB 2.0×2 ※本機での録画は出来ません |

■ 仕様(つづき)

| | |
|------|---|
| 動作温度 | 0～40℃ |
| 電源 | DC19V 100W 以下 (付属専用ACアダプターAC100V 50/60Hz) |
| 重量 | 約1,800g (ACアダプター含まず) |
| 寸法 | 幅240mm 高さ28mm 奥行き174mm (突起部含まず) |
| 仕上げ | ブラックツヤ消し塗装鋼板 |
| 設置 | 横置き (縦置きスタンドは付属しません) |

● 対応カメラ

Panasonic (i-pro、BB)、SONY、Canon、AXIS、JVC Kenwood、ELMO 社 弊社指定品番

※注 : 詳しくはホームページをご確認頂くか、弊社までお問い合わせください。

■ 付属品

- ・取扱説明書 (保証書付き) …… 1冊
- ・ゴム足 …… 4つ
- ・リモコン …… 1個
- ・ACアダプター、ケーブル …… 1式
- ・単4形乾電池 …… (試供品として2本)

■ 外観図 (単位:mm)

