

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2017年2月現在のものです。

ネットワークカメラ モニタリングユニット YS-2200

■ 概要

YS-2200（以下、本機）は、最大8台のネットワークカメラ（以下、カメラ）の画像をモニタリングすることができるネットワークカメラ モニタリングユニットです。

■ 特長

● 高精細画像監視

最大1920×1080（Full HD）の画像サイズに対応、H.264のネットワークカメラ映像をHDMIに対応しているモニターを接続して、高精細モニタリングが行えます。

● かんたん設定

かんたん設定を行うことで、すぐにネットワークカメラのモニタリングを開始できます。わずらわしいネットワークの設定を行う必要がありません。

● 無線リモコン操作

設定・操作は付属のワイヤレスリモコンから行います。無線を採用しているため、リモコンの向きを気にする必要がなく、複数台並ぶ環境下でもペアリング機能により、干渉がありません。

● USB接続型外付けハードディスクの使用

市販のUSB接続型外付けハードディスク（別売り、以下HDD）を接続することにより、最大8台のネットワークカメラの画像を録画することができます。

● 外部制御

ネットワーク経由で、Webブラウザを使った操作が可能です。ネットワーク上の複数の本機を個別に操作出来ます。PC用の設定作成ツールを使って設定ファイルの作成が出来ます。

● ファンレス・静音構造

消費電力の低減によりファンレスを実現、メンテナンス性と静音を両立しています。

■ 仕様

● 主な定格

| | |
|-----------|--|
| 登録カメラ台数 | 最大8台 |
| 表示能力 | 1920×1080 (Full HD1080p) 30fps×8台 表示可能 |
| 表示レイアウト | 単画/単画×8シーケンス/2分割/2分割×4シーケンス/4分割/4分割×2シーケンス/6分割A/6分割B/8分割/9分割 |
| モニター出力端子 | VGA (高密度Dサブ 15ピン) ×1系統 or HDMI×1系統 ※出力は択一となります。 |
| ネットワーク | RJ-45 100/1000BASE-T ×1系統 |
| 外部ストレージ端子 | USB 3.0 (フロント) |
| 動作環境 | 温度 0~40℃ 湿度 10~90% (結露なきこと) |
| 録画カメラ台数 | 最大8台 (但し、外付けHDD接続時) |
| 録画日数 | 特定条件下で、カメラ8台 30日分 (HDD2.0TB接続時) |
| 電源 | DC19V 65W以下 (専用ACアダプターAC100V 50/60Hz) 通常時約30W |
| 重量 | 約1,450g (ACアダプター含まず) |
| 寸法 | 幅40mm 高さ165mm 奥行き200mm (スタンド、ACアダプター含まず) |
| 仕上げ | ツヤ消しブラック プラスチック/メタル |

● 対応カメラ

| | |
|-----|---|
| 検証中 | Panasonic (i-pro、BB)、SONY、Canon、AXIS、JVC Kenwood、ELMO、TOA 製 弊社指定品番 ※YS-2000 対応カメラを継承、新製品に随時対応中 |
|-----|---|

● 推奨品

| | |
|--------|--------------------------|
| 外付けHDD | USB 3.0 対応 外付けHDD 弊社指定品番 |
|--------|--------------------------|

■ 付属品

- ・取扱説明書（保証書付） …… 1冊
- ・ACアダプター、ケーブル …… 1式
- ・リモコン+USB レシーバ …… 1式
- ・スタンド …… 1個
- ・単4形乾電池（試供品として2本）

■ 外観図（単位:mm）



★ 本仕様書は暫定版につき、仕様、外観、その他変更になる場合があります。