

新商品YS-2200シリーズ発売のご連絡

お知らせ

現在、販売しておりますYS-1500・2000シリーズの後継機として、さらに機能や性能をアップしたYS-2200シリーズを販売いたします。現行モデルは、在庫がなくなり次第、販売終了(3月末日)とさせていただきます。

ラインナップ

新製品 品番	登録 カメラ数	外付けHDD 録画	マルチキャスト 対応	旧機種 品番
YS-1700	4台	○	×	YS-1500
YS-2200	8台	○	×	YS-2000
YS-2200M	8台	×	×	YS-2000M
YS-2200MC	8台	×	○	YS-2000MC

※YS-2200MCは受注生産品です。対応カメラは他と異なりますのでご注意ください。

価格

本体希望小売価格 : オープン価格(全機種)

発売日

発売開始日 : 2017年4月1日

特長

- ・ **フルHD 30fps カメラ8台の表示が可能**
- ・ **無音のファンレス構造を採用**
- ・ **個別IDの無線リモコン付属**
- ・ **Web操作とツールによる設定変更・保存が可能**
(Webブラウザでカメラ映像を見ることは出来ません)
- ・ **パソコン不要のかんたんモニタリング**
- ・ **7メーカーのカメラに対応**

外観



※外観は予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。

仕様(比較)

品番		YS-2200	YS-2000
対応カメラベンダー		Panasonic/SONY/Canon/AXIS/JVC/TOA/ELMO ※弊社指定品番に限ります	
映像出力端子		VGA (D-Sub15pin) or HDMI	
表示性能目安		1920×1080 (Full HD) 30fps 8台表示	1920×1080 (Full HD) 20fps 7台 (Total 140fps)
録画	録画先	前面USB3.0に接続された 推奨HDD(別売り)	背面USB2.0に接続された 推奨HDD(別売り)
	ファイルシステム	Ext4	
	録画日数	特定条件下でカメラ8台30日(2TB使用)	
付属リモコン		個別ID 無線リモコン(キーボード付)	赤外線リモコン(共通信号)
Web操作・設定ツール		○	×
分割線表示設定		○(無、通常)	×(固定)
ライブ映像画面フィット		○	×
NTPクライアント		○	×
LANポート		RJ45 100/1000BASE-T	
冷却機構		ファンレス(無音)	スマートファン内蔵
電源/動作温度		DC19V 65W以下(専用ACアダプタ) / 0~40℃	
寸法		W40×D200×H165(mm)	W26×D150×190(mm)
重量		約1,450g(ACアダプタ含まず)	約1,550g(ACアダプタ含まず)
保証		1年(センドバックによる修理対応)	

※仕様は予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。

問合せ先

株式会社エルーア・システム

担当者 営業 亀井・花塚
 TEL : 045-932-4050
 Email : aileun@aileunsys.co.jp