

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2013年9月現在のものです。

## ネットワークカメラ モニタリングユニット エルルーア専用操作キーボード YS-1011KB

### ■ 概要

YS-1011KB (以下、本機) は、YS-1000/1500/2000/2000M/2000MC (以下、エルルーア) を USB経由で操作するための別売りオプションユニットです。

### ■ 特長

- ・ **設置場所を選ばない**  
エルルーアの設置場所がリモコン光の届かないところであっても、本機を設置することで、エルルーアの操作が可能になります。エルルーアをモニター背面や机の下に設置するなどした場合でも、操作が可能になります。
- ・ **複数台接続に対応**  
エルルーアを近くに複数台設置した場合、リモコン操作を行うと、すべての機器が同時に動作してしまいます。本機を設置することで、エルルーアの個別操作が可能になります。
- ・ **便利なキーカスタマイズ**  
設定・操作を行うキーはリモコンのできる操作から自由に選択出来ます (最大 22 キー分)。操作させたくないキーは事前に排除することで、導入後の問題も発生しにくくなります。お客様の用途にあわせて、1 台ごとのカスタマイズが可能です。
- ・ **USBバスパワーのため別電源不要**  
本機は USB バスパワーを使用しており、エルルーアより電源供給されます。よって、本機のための別電源は不要です。USB ケーブルのみの接続となるため、配線がスッキリします。

### ■ 仕様

カラー	ブラック
サイズ	W91×D156×H25mm
ケーブル長	3.8m(本体：0.8m、延長ケーブル：3.0m)
コネクタ	USB(A タイプコネクタ)
キー数	23 キー+切替ボタン ※一番右下のキーはカスタマイズできません。
キーピッチ	19mm
キーストローク	4.0±0.5mm

### ■ 構成

- ① プログラムブルテンキー NT-19UH2BK (サンワサプライ製) .....1
- ② USB 延長ケーブル 3.0m U2C-JE30BK (エレコム製) .....1
- ③ キーカスタマイズ(出荷時、実装済み) .....1
- ④ シールー式(出荷時、実装済み) .....1

### ■ 注意事項

- ・ 本製品は、事前にお客様のご要望に合わせカスタマイズ(各キーに割り付け)を致します。よって必ず『割付モード』でご使用ください。それ以外のモードで使用した場合の動作保証は致しかねます。
- ・ 本機の USB2.0 HUB はご使用できません。  
万一、接続されたことにより発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証は致しかねます。  
また、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- ・ 本製品は、キー長押しによるオートキーリピート機能には対応しておりません。
- ・ 本製品から、エルルーアの電源操作(ON/OFF)はできません。

■ 外観図 (単位:mm)

