

aileun II シリーズ 推奨品一覧

aileun II シリーズ (YS-1500/YS-2000/YS-2000M/YS-2000MC) の推奨品です。
ソフトウェア・バージョンは最新である必要があります。

● 外付け USB-HDD 推奨品

BUFFALO	[4.0TB] HD-LX4.0U3D
	[4.0TB] HD-LXV4.0TU3C
	[2.0TB] HD-LX2.0U3D
	[2.0TB] HD-LX2.0TU3C
	[1.0TB] HD-LX1.0U3D
	[1.0TB] HD-LX1.0TU3C

● PoE HUB 推奨品

NETGEAR	[8port4PoE]GS108P
	[8port 8PoE] GS110TP
Cisco	[8port8PoE] SG300-10MP-JP
	[8port4PoE] SG300-10P-JP
Panasonic	[8port7PoE] Switch-S8PWR
	[10port8PoE] Switch-M8esPWR
	[9port8PoE] Switch-M8ePWR
	[5port4PoE] Switch-M5ePWR
	[5port4PoE] Switch-M5eGPWR+

● モニター 推奨品

モニター	iiyama	E2282HS[21.5 インチ/HD-Dsub15pin/HDMI]
	I・O・DATA	LCD-MF272CGBR[27 インチ/HD-Dsub15pin/HDMI]
		LCD-MF234XPBR2[23 インチ/HD-Dsub15pin/HDMI]
		LCD-MF225XBR[21.5 インチ/HD-Dsub15pin/HDMI]
		LCD-MF225XBR2[21.5 インチ/HD-Dsub15pin/HDMI]
	ASUS	MX239HR[23 インチ/HD-Dsub15pin/HDMI]
	EIZO	FS2333[23 インチ/HD-Dsub15pin/HDMI]
		FDF2303W[23 インチ/HD-Dsub15pin/HDMI]
		S1923-H[19.0 インチ/HD-Dsub15pin] (※2)

		S1721-XSH[17.0 インチ/HD-Dsub15pin] (※2)
		FDF2305W[23 インチ/HD-Dsub15pin/HDMI]
	NEC	LCD-EA294Wmi[29.0 インチ/HDMI] (※8) (※9) (※7)
	エーディテクノ	CL7619N[7 インチ/HDMI] (※7) (※8)
		CL1012N[10.1 インチ/HDMI] (※7) (※8)
VGA モニター分配器	ハイパーパーツ ルズ	SP-VS102A[2 分配/VGA] (※1)
		SP-VS104A[4 分配/VGA] (※1)
VGA モニター終端器	ハイパーパーツ ルズ	VGA-EDID-WAC[VGA]
HDMI モニター分配器	エイム電子	AVS-PR102 [2 分配/HDMI] (※3)
		AVS-PR104 [4 分配/HDMI] (※3)
		AVS-4K102[2 分配/HDMI]
		AVS-4K104[4 分配/HDMI]
HDMI モニター延長器	ハイパーパーツ ルズ	CH-507TX/RX [延長器/HDMI] (※3) (※6)
		CH-501TX/RX [延長器/HDMI] (※3) (※6)
HDMI リピーター	ハイパーパーツ ルズ	CLUX-11SA[リピーター/HDMI] (※3) (※6)
HDMI スケーラー	ハイパーパーツ ルズ	CP-298H (※4) (※6)
		CP-298HW (※4) (※6)
		HTCP-298HW (※4) (※6)
HDMI モニター終端器	ハイパーパーツ ルズ	EXT-HDMI-EDIDP[HDMI]

※1：VGA 分配器をご使用の際は以下のことを守ってください。

- ・モニター接続時は必ず 1 番ポートからご使用ください。
- ・ご使用される複数台のモニターは同じ型番のモニターをご使用ください。

※2：スクエア（アスペクト比 4:3）タイプの製品となります。カメラのアスペクト比が 4:3 の場合は、こちらの製品をお使いいただくと画面上に黒帯が表示されず、見栄えがスッキリします。

※3：モニター/ケーブル環境によって映像が正しく表示されないことがあります。事前に動作をご確認いただくことをおすすめいたします。

※4：フル HD 以外のモニターにて画面が正しく表示されない場合にご使用ください。

※6：ご使用の場合、機器の接続が正常でない場合、本機が起動できません。必ず機器の電源が入った状態でお使いいただくか、終端器と併用してください。

※7：本機のソフトバージョンが最新である必要があります。

※8：HD-Dsub15pin を使用した機器との接続はできません。

※9：ウルトラワイド（アスペクト比 21:9）タイプの製品となります。カメラの 8 画表示や 6 画 A 表示の場合は、こちらの製品をお使いいただくと画面上の黒帯表示が少なく、見栄えがスッキリします。

■モニター未対応機種について

以下の品番のモニター機種は本機に直接接続される場合は、ご使用いただけません。

HDMI スケーラー（CP-298H）を間に接続した場合は、ご使用いただけます。

ご理解、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

Panasonic 製：WV-LW1900

日立製：L42-C07

●USB メモリー推奨品

BUFFALO	MB-RUF2-16GB
I-O DATA	TB-ST2 4GB、8GB、16GB
	U3-STD 8GB、16GB、32GB
	EU3-ST 4GB、8GB、16GB
Logitec	[3.0TB] LSV-BK03U3
	[4.0TB] LSV-BK04U3
	[6.0TB] LSV-BK06U3