

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2016年5月現在のものです。

ネットワークカメラ モニタリングユニット エルーア専用操作キーボード AS-2011KB

■ 概要

AS-2011KB (以下、本機) は、エルーア II シリーズ (YS-1500/-2000/M/MC) 、 III シリーズ (YS-2500M/MC/-3000M/MC) を、赤外線リモコンではなく、有線のUSB経由で操作する別売りオプションユニットです。

■ 特長

- ・ **設置場所を選ばない**
エルーアの設置場所がリモコンの赤外線が届きにくいところであっても、本機を接続することでエルーアの操作が可能になります。エルーアをモニター背面や机の下に設置するなどした場合でも、確実なキー入力が期待出来ます。
- ・ **複数台近接設置時に有用**
エルーアを近接して複数台設置した場合、赤外線リモコンでの操作を行うと、すべての機器が同時に動作してしまいます。本機を個別に接続・設置することで、エルーアの個別操作が可能になります。
- ・ **USBバスパワーのため別電源不要**
本機はUSBバスパワーを使用しており、エルーアより電源供給されますので、本機のための電源は不要です。USBケーブルのみの接続で、配線がスッキリします。

■ 仕様

カラー	ブラック
サイズ	W146×D150×H38mm (ケーブル除く)
ケーブル長	4.3m(本体: 1.3m、延長ケーブル: 3.0m)
コネクタ	USB(Aタイプコネクタ)
キー数	29キー
キーピッチ	19mm
キーストローク	3.5±0.5mm

■ 構成品

- ①29キー プログラマブルテンキー1
- ②USB 延長ケーブル 3.0m U2C-JE30BK (エレコム製)1

■ 注意事項

- ・本機のUSB2.0 HUBはご使用できません。
万一、接続されたことにより発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証は致しかねます。
また、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- ・本製品から、エルーアの電源操作(ON/OFF)はできません。

■ 外観図 (単位:mm)

