

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2015年5月現在のものです。

## ネットワークカメラ モニタリングユニット YS-2500MC

### ■ 概要

YS-2500MC (以下、本機) は、最大12台のネットワークカメラ (以下、カメラ) の画像をモニタリングすることができる、ネットワークカメラ モニタリングユニットです。  
ネットワークカメラ (対応カメラ参照) のマルチキャスト配信に対応したモデルです。

### ■ 特長

#### ● 高精細画像監視

最大1920×1080 (Full HD) の画像サイズに対応し、モニタリングが行えます。  
マルチキャスト配信の動画圧縮方式は、H.264にて対応しています。

#### ● 赤外線リモコン操作

設定・操作は付属のリモコンから行います。ワイヤレスな操作を実現しています。

#### ● HDMI 1.4a/DisplayPort 1.2対応

本機はHDMI (High-Definition Multimedia Interface)、及びDisplayPort 1.2に対応しているモニターを接続することができます。デジタルケーブル (別売) を使って接続することにより、ネットワークカメラの画像をより高品質に表示することができます。

#### ● 外部制御

ネットワーク経由で、PCまたはスマートフォンからwebブラウザを使って操作が可能です。  
赤外線の届かない場所からの操作や、ネットワーク上の複数の本機を個別に操作が出来ます。  
設定作成ツール (本機からダウンロード) を使って、本体設定ファイルの作成が出来ます。

### ■ 仕様

#### ● 主な定格

登録カメラ台数	最大12台
表示能力	1920x1080 . . . . . Total 160fps 相当(10fps/1台) 1280x 960 . . . . . Total 270fps 相当(20fps/1台) 1280x 720 . . . . . Total 320fps 相当(25fps/1台) 960x 540 ~ 320x 240 . . Total 480fps 相当(30fps/1台) ※カッコ内は16台接続時のカメラ1台あたりのフレームレートとなります。 ※本表は目安であり、動作を保証するものではありません。
表示レイアウト	分割表示 : 単画 / 2分割 / 4分割 / 6分割(A) / 6分割(B) / 8分割 / 9分割 / 12分割 / 16分割 シーケンス : 単画 / 2分割 / 4分割 / 6分割(A) / 6分割(B) / 8分割 / 9分割 / 12分割
モニター出力端子	HDMI×1系統 or Display Port ×2系統 ※出力は択一となります。
ネットワーク	RJ-45 1000BASE-T ×1系統 (Gigabit LAN)
USB	前面USB 3.0×2 ※ 設定ファイルのセーブ/ロードなどに使用 後面USB 2.0×2 ※ 本機での録画は出来ません

■ 仕様(つづき)

動作温度	0～40℃
電源	DC19V 100W以下 (付属専用ACアダプターAC100V 50/60Hz)
重量	約1,800g (ACアダプター含まず)
寸法	幅240mm 高さ28mm 奥行き174mm (突起部含まず)
仕上げ	ブラックツヤ消し塗装鋼板
設置	横置き (縦置きスタンドは付属しません)

● 対応カメラ

Panasonic (i-pro、BB)、SONY、AXIS、JVCケンウッド、TOA 弊社指定品番

※注 : 詳しくはホームページをご確認頂くか、弊社までお問い合わせください。

※注 : ユニキャストでの対応カメラは、YS-2500Mに準じます。

■ 付属品

- ・取扱説明書 (保証書付き) …… 1冊
- ・ゴム足 …… 4つ
- ・リモコン …… 1個
- ・ACアダプター、ケーブル …… 1式
- ・単4形乾電池 …… (試供品として2本)

■ 外観図 (単位:mm)

