

ailleunⅢシリーズ 音声対応カメラ一覧

ailleunⅢシリーズ (YS-2500M/YS-2500MC/YS-3000M/YS-3000MC) では以下のカメラの音声出力に対応しています。

ソフトウェア・バージョンは最新である必要があります。

※YS-1500 は音声出力できません。

● Panasonic

BB-SC	BB-SC364、382、384
BB-ST	BB-ST162、165
BB-SW	BB-SW172、174W、175、374
DG-NW	DG-NW502S
WJ(DG)-GXE	WJ(DG)-GXE500(CH1のみ)1
WV(DG)-S	WV(DG)-S1110、1111、1112、1130、1131、1511、1531、2110、2111、2130、2131、2511、2531、3110、3130、3510、3530、6110、6130、6111、6131、6530
WV(DG)-SC	DG-SC385、386、387、588
WV(DG)-SF	DG-SF138、334、335、438、539
WV(DG)-SFN	WV-SFN110、130、310、311、531、611、631
WV(DG)-SFV	WV-SFV110、130、311、531、611、631
WV(DG)-SP	DG-SP304V、305、509
WV(DG)-SPN	WV-SPN310、311、531、611、631
WV(DG)-SPW	WV-SPW311、311、611、631
WV(DG)-SUD	WV(DG)-SUD638
WV(DG)-SW	DG-SW158、316、316L、355、395、396、397、458、559、598
WV(DG)-X	WV(DG)-X6511、X6531

※録音はできません。

※お使いのカメラにより、別途マイクが必要な場合があります。

※音声を出力するためにはカメラの配信フォーマットを H.264 ユニキャスト、または H.264 インターネットに設定してください。

※カメラの音声出力設定には PC からカメラブラウザを設定していただく必要があります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。