

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2021年10月現在のものです。

## ネットワークカメラ モニタリングユニット エルーア専用操作キーボード AS-2011KB

### ■ 概要

AS-2011KB（以下、本機）は、エルーアⅡシリーズ（YS-1500/-2000/M/MC）、Ⅲシリーズ（YS-2500M/MC/-3000M/MC）、Ⅳシリーズ（YS-1700/-2200/M/MC/-3200M/MC）、Ⅴシリーズ（AS-5000/-5200/M/MC/-5500M/MC/-5800M/MC）、およびⅥシリーズ（AS-6000/-6200/M/MC/-6500M/MC/-6800M/MC）を有線のUSB経由で操作する別売りオプションユニットです。

### ■ 特長

- ・ **エルーア本体の設置場所を選ばない**  
エルーア本体の設置場所がリモコンの届きにくいところであっても、本機を接続することでエルーアの操作が可能になります。エルーアをモニター背面や机の下に設置するなどした場合でも、確実なキー入力が期待出来ます。
- ・ **複数台近接設置時に有用**  
エルーアⅡ/Ⅲシリーズの場合、本体を近接して複数台設置して、付属赤外線リモコンでの操作を行うと、すべての機器が同時に動作してしまいます。  
本機を個別に接続・設置することで、エルーアの個別操作が可能になります。  
※エルーアⅣシリーズでは、個別IDリモコンが付属していますので、複数台機器が動作することはありません。
- ・ **USBバスパワーのため別電源不要**  
本機はUSBバスパワーを使用しており、エルーアより電源供給されますので、本機のための電源は不要です。  
USBケーブルのみの接続で、配線がスッキリします。

### ■ 仕様

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| カラー     | ブラック                      |
| サイズ     | W146×D150×H38mm（ケーブル除く）   |
| ケーブル長   | 4.3m(本体：1.3m、延長ケーブル：3.0m) |
| コネクタ    | USB(Aタイプコネクタ)             |
| キー数     | 29キー                      |
| キーピッチ   | 19mm                      |
| キーストローク | 3.5±0.5mm                 |

### ■ 構成

- ①29キー プログラマブルテンキー .....1
- ②USB延長ケーブル 3.0m U2C-JE30BK（エレコム製） .....1

### ■ 注意事項

- ・ 本機のUSB2.0 HUBはご使用できません。  
万一、接続されたことにより発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証は致しかねます。  
また、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- ・ 本製品から、エルーアの電源操作(ON/OFF)はできません。

■ 外観図 (単位:mm)

