

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は 2026 年 1 月現在のものです。

ネットワークカメラ モニタリングユニット エルーア専用操作キーボード AS-2012KB

■ 概要

AS-2012KB（以下、本機）は、エルーア 7 シリーズ（AS-7000/-7200/M/MC/-7500M/MC/-7800M/MC）、エルーア 8 シリーズ（AS-8000/-8200/M/MC/-8500M/MC/-8800M/MC）を、有線の USB 経由で操作する別売りオプションユニットです。

■ 特長

- ・ **エルーア本体の設置場所を選ばない**
エルーア本体の設置場所がリモコンの届きにくいところであっても、本機を接続することでエルーアの操作が可能になります。
エルーアをモニター背面や机の下に設置するなどした場合でも、確実なキー入力が期待出来ます。
- ・ **USB バスパワーのため別電源不要**
本機は USB バスパワーを使用しており、エルーアより電源供給されますので、本機のための電源は不要です。
USB ケーブルのみの接続で、配線がスッキリします。

■ 仕様

カラー	ブラック
サイズ	W146×D150×H38mm（ケーブル除く）
ケーブル長	4.3m(本体：1.3m、延長ケーブル：3.0m)
コネクタ	USB(A タイプコネクタ)
キー数	29 キー
キーピッチ	19mm
キーストローク	3.5±0.5mm

■ 構成

- | | | |
|-------------------------------------|-------|---|
| ① 29 キー プログラマブルテンキー | | 1 |
| ② USB 延長ケーブル 3.0m U2C-JE30BK（エレコム製） | | 1 |

■ 注意事項

- ・ 本機の USB2.0 HUB はご使用できません。
万一、接続されたことにより発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証は致しかねます。
また、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- ・ 本製品から、エルーアの電源操作(ON/OFF)はできません。

■ 外観図 (単位:mm)

